

ACTIVA-5

BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI CON 5 RAGGI

Le barriere ACTIVA sono rilevatori infrarossi per la protezione perimetrale. ACTIVA rileva la violazione delle aree protette grazie a raggi infrarossi a trasmissione continua, la loro struttura ed i materiali di alta qualità utilizzati consentono di installare le stesse, sia da interno che da esterno.

Caratteristiche:

- trasmissione criptata e sincronizzata per prevenire la manomissione con sostituzione del trasmettitore
- portata fino a 20 m (10 m all'esterno)
- installazione parallela ed ortogonale mediante supporti
- indicazione sia ottica che acustica per facilitare l'installazione
- installabile in esterno



SCHEMA TECNICA

Assorbimento energetico medio (in modalità di pronto) ($\pm 10\%$)	40 mA
Temperatura di lavoro	-25...+55 °C
Campo	10-20 m
Tensione nominale di alimentazione ($\pm 15\%$)	12 V DC
Assorbimento energetico massimo	50 mA
Peso	1250 g
Altezza	130 cm
Profondità	23,5 mm
Larghezza	21,5 mm
Distanza tra il primo raggio e l	70 mm
Distanza tra i raggi	250 mm
Distanza tra ultimo raggio e estremità della barriera - parte superiore	45 mm



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.