

FAST 02 2C PRO PLUS




Erogazione e saturazione della nebbia fino a **1200 m³** in **25 secondi** (400 m³ visibilità inferiore a 1 m)

È un sistema ideale per proteggere spazi di media grandezza come ampi negozi, case e in generale può essere utilizzato in tutte le applicazioni professionali in cui è richiesto un alto livello di protezione.

È molto veloce e competitivo.

Predisposto per una facile installazione a parete. È dotato di un vano nella parte inferiore per l'inserimento di schede e accessori aggiuntivi.



Sistema nebbiogeno con **TECNOLOGIA BREVETTATA A DOPPIA BOMBOLA**

Peso del nebbiogeno	circa 18 Kg
Peso comprensivo di imballo	circa 20 Kg
Unità su pallet (100×120 cm)	24
Dimensioni nebbiogeno	L 27,0 x P 21,5 x H 43,5 cm
Dimensioni imballo	L 37,0 x P 25,0 x H 47,0 cm
Colore	bianco
Tempo di autonomia senza rete elettrica	circa 2 ore
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 90 minuti
Montaggio verticale	si
Montaggio orizzontale	si
Porta usb per monitoraggio da pc	si
Antimanomissione dell'ugello	si
Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG	si
Rete Active Cloud	opzionale

Sistema di riscaldamento a "Layer"	si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	fino a 1200 m ³
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	fino a 400 m ³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	25 sec
Capacità totale di emissione con bombola carica	2000 m ³
Numero di bombole	2
Quantità di liquido nelle bombole	2 x 600 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
Modello bombola	verticale / orizzontale
N° bombole incluse	2

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230 V o 120 V
Consumo medio	42 W
Batteria 2 Ah 12V (non inclusa)	si
Demo opzionale / Kit antirapina	si
Ingressi armamento e sparo cablati	si
Uscite cablate	si
Protocollo di comunicazione standard	si

FLUIDO NEBBIA CERTIFICATO

Certificazione



Conforme alle **NORMATIVE Europee** vigenti