

# FAST 012C PRO PLUS



Erogazione e saturazione della nebbia fino a **3600 m<sup>3</sup>** in **70 secondi** (1200 m<sup>3</sup> visibilità inferiore a 1 m)

È il sistema nebbiogeno più potente e veloce al mondo, ideale per proteggere grandi aree come grandi negozi, depositi, ipermercati o anche per proteggere obiettivi in spazi aperti.

È dotato di due bombole di liquido nebbiogeno a bassa pressione, di una staffa metallica per una facile installazione a parete o ad angolo e di un vano laterale per l'installazione di schede e accessori aggiuntivi.



Sistema nebbiogeno con **TECNOLOGIA BREVETTATA A DOPPIA BOMBOLA**

Peso del nebbiogeno	circa 29 Kg
Peso comprensivo di imballo	circa 31 Kg
Unità su pallet (100×120 cm)	12
Dimensioni nebbiogeno	L 36,0 x P 28,5 x H 43,5 cm
Dimensioni imballo	L 51,0 x P 39,0 x H 51,0 cm
Colore	bianco
Tempo di autonomia senza rete elettrica	oltre 2,5 ore
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 2,5 ore
Montaggio verticale	si
Montaggio orizzontale	opzionale (35°)
Porta usb per monitoraggio da pc	si
Antimanomissione dell'ugello	si
Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG	si
Rete Active Cloud	opzionale

Sistema di riscaldamento a "Layer"	si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	fino a 3600 m <sup>3</sup>
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	fino a 1200 m <sup>3</sup>
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	70 sec
Capacità totale di emissione con bombola carica	2400 m <sup>3</sup>
Numero di bombole	2
Quantità di liquido nelle bombole	2 x 600 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
Modello bombola	verticale
N° bombole incluse	2

## SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230 V o 120 V
Consumo medio	60 W
Batteria 2 Ah 12V (non inclusa)	si
Demo opzionale / Kit antirapina	si
Ingressi armamento e sparo cablati	si
Uscite cablate	si
Protocollo di comunicazione standard	si

FLUIDO NEBBIA CERTIFICATO

