



# m<sup>3</sup> 1500



## FAST 1500 PUMP PRO PLUS

E' un sistema nebbiogeno potente e veloce ideale per proteggere grandi aree come grandi negozi, depositi, ipermercati o anche per proteggere obiettivi in spazi aperti. Emette, in un unico sparo, fino a 1500 m<sup>3</sup> di fitta nebbia in 70 secondi. E' dotato di una sacca di liquido nebbiogeno removibile ed è predisposto per una facile installazione a parete.



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a 1500 m<sup>3</sup> in 70 secondi.



La nebbia prodotta risulta essere, in assoluto, la più densa tra tutte quelle prodotte dai vari sistemi nebbiogeni in commercio questo grazie alla composizione del liquido nebbiogeno (80% glicole) ed alla esclusiva tecnologia di sparo basata sull'utilizzo del nostro brevetto.



Semplice da sostituire e con un prezzo decisamente competitivo.



L'efficientissimo sistema di coibentazione a doppio strato presente nei sistemi nebbiogeni UR FOG permette di mantenere sempre una temperatura costante con conseguente consumo energetico molto basso e la possibilità di funzionare per un tempo maggiore in assenza di corrente elettrica.



La capacità di rilevare automaticamente se l'ugello di sparo è ostruito è un'altra importante caratteristica brevettata. Una volta rilevata tale condizione il sistema invia un segnale di allarme.



I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con Protocollo Standard, grazie al quale è possibile collegare alla scheda elettronica del dispositivo una scheda aggiuntiva per consentire il collegamento diretto con tutti gli allarmi ed il totale controllo anche da remoto.



I nebbiogeni UR FOG sono all'avanguardia e innovativi per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.



I nebbiogeni UR FOG sono stati certificati e testati per garantire la massima sicurezza ed affidabilità. La nebbia non lascia residui ed è certificata come non pericolosa per persone ed animali.

### SPECIFICHE GENERALI

PESO DEL NEBBIOGENO	CIRCA 29 KG
PESO COMPRENSIVO DI IMBALLO	CIRCA 31 KG
UNITÀ SU PALLET 100X120	12
DIMENSIONI DEL NEBBIOGENO	28,5X36,0XH43,5
DIMENSIONI DELL'IMBALLO	39,0X51,0XH52,5
COLORI	BIANCO
TEMPO DI AUTONOMIA SENZA RETE ELETTRICA	OLTRE 2,5 ORE
TEMPO DI RISCALDAMENTO DA FREDDO	CIRCA 2 ORE
MONTAGGIO VERTICALE	SI
MONTAGGIO ORIZZONTALE	OPZ.
PORTA USB/SERIALE PER IL CONTROLLO	SI
ANTIMANOMISSIONE DELL'UGELLO	SI
INTERFACCIA SERIALE CON PROTOCOLLO STANDARD	SI
KIT ALLARME	OPZIONALE

### NEBBIOGENO

NUOVO SISTEMA DI RISCALDAMENTO "PLUS"	SI
COPERTURA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ 1,5 M)	FINO 2000 m <sup>3</sup>
COPERTURA IN UN SINGOLO SPARO (VISIBILITÀ RACCOMANDATA)	FINO 1500 m <sup>3</sup>
TEMPO MASSIMO DI EMISSIONE IN UN SINGOLO SPARO	70 sec
CAPACITÀ TOTALE DI EMISSIONE CON SACCA CARICA	1500 m <sup>3</sup>
NUMERO DI SACCHE	1
QUANTITÀ DI LIQUIDO NELLA SACCA	1 x 1000 ml
CARATTERISTICHE DELLO SPARO	PROGRAMMABILE IN SECONDI
N° SACCHE INCLUSE	1

### SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE	220 V o 110 V
CONSUMO MEDIO	60 W
BATTERIA DI BACKUP	SI
PIR INPUT	SI
OUTPUT CONFERMA SPARO	SI
ALIMENTATORE	SI

### STANDARD

CERTIFICAZIONE CE	SI
FLUIDO NEBBIA CERTIFICATO	SI
CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE VIGENTI	SI

