

TESTER-5IN1-POE

Tester TVCC multifunzione 5 in 1 con schermo touch da 7"



CARATTERISTICHE

- Tester di CCTV 5 in 1 (CVBS, CVI, TVI, AHD, IP)
- Schermo touch da 7" (1920x1200 pixels)
- Supporta decodificazione H.265, 4K e decodificazione H.265/H.264 con visualizzazione del stream principale
- Entrata/uscita HDMI con risoluzione 4K
- Test dual IP/analogico
- Menù drop down, menù accesi mediante il pulsante
- Incorpora WiFi: Permette ricevere immagini delle camere WiFi e supporta la creazione di hotspot WiFi
- Test delle camere CVI di 8MP (12/15 ips)
- Test di camere TVI di 8MP (15 ips)
- Test di camere AHD di 8MP (15 ips)
- Il test AHD/CVI/TVI supporta registrazione, riproduzione, controllo coaxial PTZ, zoom 4X e chiamata a menù
- Trasmette o riceve segnale di video analogico
- Test di camere IP Onvif, supporta risoluzione 4K
- Si adatta automaticamente ai formati PAL e NTSC
- Test di camere ONVIF di Dahua, Hikvision, Axis, ecc.
- Onvif rapido: Con un pulsante generiamo un report del test, includendo la direzione IP, la risoluzione e la decodificazione
- Visualizzazione in tempo reale
- Controllo PTZ, catture delle immagini, registrazione di video, riproduzione di video registrato
- Uscita TV con generatore di barre di colore
- Test di cavo UTP: Stato di connessione, sequenza di cavi nello schermo, archivio di report di prova
- Misurazione del voltaggio PoE, prova di PING, scansione di direzioni IP, intermittenza delle porte, ecc.
- Uscita PoE di 48V CC: Sumministra alimentazione temporanea a camere PoE
- Uscite di alimentazione di 12V CC /3A e de 24V CC /2A
- Lanterna LED, calcolatrici, riproduttori e altri strumenti/applicazioni
- Alimentazione: 12V CC /2A
- Incorpora batteria di polimero di litio di 7,6V, 7800mAh



GENERALE

Display LCD	Schermo touch IPS da 7 pollici, risoluzione 1920x1200
Zoom di immagine	Zoom 4X in screenshot, registrazioni, visualizzazioni e riproduzioni
Generatore di barra di colore	Uscita del segnale di video della barra di colore PAL/NTSC
TesterPlay	Proiezione dello schermo nel telefono (Android) e schermo PC allo stesso tempo
Menù OSD	Menù OSD in inglese, cinese, coreano, russo, italiano, francese, polacco, spagnolo, giapponese, ecc.

TEST ANALOGICO

Test di laccio CVBS	1 entrata BNC e uscita laccio BNC, (auto adattamento NTSC/PAL) Controllo PTZ, RS485 (600-115200bps), compatibile con più di 30 protocolli come PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, ecc.
Test HDCVI	Camere CVI da 8MP (3840x2160) a 12,5/15 ips, controllo UTC
Test HDTV I	Camere TVI da 8MP (3840x2160) a 15 ips, controllo UTC
Test AHD	Camere AHD da 8MP (3840x2160) a 12,5/20 ips, controllo UTC

TEST IP

Test di camere IP 4K/H.265/H.264	Scoprimento IP / ONVIF rapido / IPC / RTSP play / Client APK
Video rapido	Vedere automaticamente il video, creare un report di prova
Test HK	Attivazione e test delle camere Hikvision, modificazione IP, parametri del nome dell'utente e password, ecc.
Test DAHUA	Test di camere Dahua, modificazione IP, parametri del nome dell'utente e password, ecc.
Test dual	Test simultaneo delle camere analogiche e IP

TEST DI AUDIO

Test di audio	1 canale di entrata del segnale di audio, prova del suono normale, 1 canale del segnale di audio per connettere auricolari
---------------	---

TEST DEL CAVO

Tracciatore del cavo	Cerca cavo BNC, cavo di rete e cavo telefonico
Test de cable UTP	Test di stato del cvo UTP e visualizzazione nello schermo
Test TDR RJ45	Test di stato delle pareti, longitudine, attenuazione, riflesso, ecc. Range di 180 metri

TEST POE E DI ALIMENTAZIONE

Test POE/PSE	Misurazione di switch PoE o di alimentazione esterna e stato di connessione del cavo
--------------	--

RETE

WiFi	WiFi incorporato, 150M/s inalambrico
------	--------------------------------------

INTERFACCIA

BNC	1 entrata BNC / 1 uscita laccio BNC, PAL/NTSC (auto adattabile)
HDMI	1 entrata/uscita HDMI con supporto 4K a 30 ips

ELETRICO E AMBIENTALE

Uscita di alimentazione PoE	48V CC, fino 25,5W
Uscite di alimentazione	12V /3A
Entrata di alimentazione	12V CC /2A
Batteria	Incorpora batteria di polimero di litio di 7,6V /7800mAh
Ricarica	Carica di 3,5 ore, funzionamento normale di 16 ore
Standby automatico	1~30 minuti
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +50°C
Umidità di funzionamento	30% ~ 90%

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni	240 x 154 x 46 mm
Peso	620 g