



HUB HYBRID

Centrale d'allarme ibrida

Disponibile nelle versioni 2G e 4G
oltre alle colorazioni bianco e nero

RENDERE LA SICUREZZA INTELLIGENTE

Trasformare un antifurto obsoleto in un sistema di sicurezza intelligente. Il modulo di integrazione supporta un ampio spettro di sensori. Rilevatori IR per il perimetro, sensori per il gas, termostati, sensori di livello a galleggiante e altri dispositivi di terze parti possono essere collegati a MultiTransmitter Fibra per garantire una sicurezza completa. Con MultiTransmitter Fibra gli utenti del sistema avranno un controllo sicuro tramite app, notifiche ricche di dati e scenari di automazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI




18 ZONE PER
CONNETTERE I RILEVATORI
NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL




BATTERIA
DI RISERVA
A 12 V




RILEVAMENTO ISTANTANEO
DI PERDITA DI CONNESSIONE
CABLATA (EOL)




CONNESSIONE FINO A
2000M CON LINEA FIBRA



3 LINEE ELETTRICHE
INDIPENDENTI 12V
PER RILEVATORI
ANTINCENDIO E
ANTINTRUSIONE



6 TIPO DI DISPOSITIVI
CABLATI COMAPTIBILI



consumo
energetico
fino a 100 μ A

INSTALLAZIONE FACILE




CODICE QR



SMARTBRACKET



CONNESSIONE DEI
DISPOSITIVI CABLATI



APPLICAZIONE



DSATECHNOLOGY
MILANO