

DH-PFM976-531

Connettore RJ45 CAT5e



Caratteristiche

- CAT5e
- Fino a 750 inserimenti e prelievi
- Fino a 15u di spessore della placcatura in oro

Specifiche Tecniche

Model **DH-PFM976-531**

Materiale

U ateriale PC + brass

opessore di doratura 15u inch

Classi ica ione di in iamma ilit UL94V-2

Specifiche Elettriche

tolta io 150V AC MAX

Corrente nominale 1.5AMPS@25C

Resisten a di contatto ≤20mΩ

Resisten a di isolamento 1000MΩ Min. @100V DC

Resistere alla tensione 1000V AC RMS/1500V DC @ 0.5mA 50Hz or 60Hz 1Minute

Meccanico

For a 50N for 60s±5s

) urata della vita 750 inserimenti

Ambiente

Temperatur di operativit -25C to +55C (-13F to +131F)

Temperatura di conserva ione -10C to +40C (14F to +104F)

ymidit am ientale <80%RH

Tempo di conserva ione 12 mesi

Struttura

Tipo di cavo Filo sin olo

) iametro del ilo 24 to 26 AWG

) iametro dell isolamento del cavo 0.89 to 0.99mm(0.035" to 0.040")

) iametro massimo della uaina del cavo 5.7mm(0.22")

Inf r a i ni per r ine

Tipo	Codice	Descrizione
CAT5e RJ45 Connettore	DH-PFM976-531	CAT5e RJ45 Connettore

Inf r a i ni s ac nfe i ne

· CAT5e RJ45 Connettore *1