

# CD1632HD

Distributore video 16 ingresso 32 uscite per segnali HDCVI/AHD/TVI/CVBS fino a 4K



- 8 ingresso video a 16 uscite video.
- Supporta segnale video HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL.
- Risoluzione fino a 8MP (4K)
- Supporto UTP (Fino a coassiale)
- Protezione TVS integrata.
- Supporto per montaggio Rack

## Specifiche tecniche

Canale di ingresso video BNC x 16, 75Ω, 1Vpp

Canale di uscita video BNC x 32, 75Ω, 1Vpp

Formati Video HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL

Risoluzione 4K

Larghezza di banda 100MHz 0.1dB Gain Flatness

Alimentazione elettrica DC12V 1A

Consumo elettrico 700mA (Max)

Temperature Operatività: 0 to 55°C,  
Scatola: -20 to 85°C,  
Umidità: Fino a 95%

Dimensioni mm 483 x 105.5 x 44

Peso g 2050

## Distanza di trasmissione sul cavo

Si consiglia di utilizzare un cavo di connessione ad alta qualità 75ohm coassiale RG59/RG6U. La qualità della trasmissione potrebbe essere influenzata dalla differenza di Telecamere, DVR, Connettori BNC, Cavo , Installazione etc.

## Indicatore LED

VERDE Alimentazione: ON/OFF  
Blue Video: ON/OFF

## Attenzione:

1. Il dispositivo con supporta telecamere HD con il controllo della trasmissione del segnale dati
2. Il blink dei LED di stato potrebbero essere di differente luminosità in base alla differenza del segnale video

# Metodo di installazione

