

HDMI-USB-EXT-UTP

Extender HDMI/USB su cavo Ethernet CAT6/6A/7 (TX/RX)



- L'estensore consente inoltre di estendere la porta USB 2.0, ad esempio per controllare il registratore con il mouse
- Transizione del segnale HDMI nel trasmettitore
- Supporto per EDID
- Trasmissione audio via rete (Stereo)

Descrizione del prodotto

Il dispositivo permette la trasmissione del segnale ad alta risoluzione ad un ricevitore televisivo dotato di connettore HDMI tramite un doppino di categoria 6 /6A / 7. L'estensore consente inoltre di estendere la porta USB 2.0, ad esempio per controllare il registratore con il mouse. Il televisore deve essere collegato solo da un doppino per una facile installazione del dispositivo e per migliorare l'estetica dell'impianto.

Specifiche tecniche

Risoluzione HDMI Supportate max. 1080p @ 60 Hz

Trasmissione massima 70 m - UTP CAT6, 6A, 7 @ 1080p
60 m - UTP CAT 5e @ 1080p

Alimentazione: 5 V DC / 1 A (fornite in dotazione)

Temperatura di funzionamento -20 °C ... 60 °C

Umidità relativa ambiente ammissibile Fino a 90 %

Peso 0.12KG

Dimensioni 85 x 75 x 20 mm

Uscita Video 1 x 3-pin Terminal Block