

Linea di prodotti Superior

## DoorProtect S Plus Jeweller

Rilevatore di apertura wireless, con sensore d'urto e inclinazione.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SOON

INCERT

SOON

SSF


SOON

NFA2P

### Novità

Baseline <b>DoorProtect Plus Jeweller</b>	Superior <b>DoorProtect S Plus Jeweller</b>
1 relè reed	<b>2 relè reed</b>
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	<b>Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio</b>
Batteria standard	<b>Batteria migliorata</b>
Custodia lucida	<b>Custodia opaca</b>
Disponibile per tutti i PRO	<b>Disponibile solo per i partner accreditati</b>

Questo è il dispositivo della **linea di prodotti Superior**. I prodotti della linea Superior sono versioni avanzate dei dispositivi Jeweller. Questa linea di prodotti è sviluppata per i progetti. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



### Molteplici opportunità con un unico dispositivo

- 2 relè reed per rilevare l'apertura
- Accelerometro per rilevare urti, vibrazioni e variazioni dell'angolo di inclinazione



### Caratteristiche aggiuntive


- Connettore per un rilevatore di terze parti con contatto NC (normalmente chiuso)
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale quando la porta si apre



### Jeweller


Tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



### Rilevamento affidabile

- Dotato di 2 relè reed e 2 magneti (piccolo e grande)
- Relè reed in plastica: più resistenti di quelli in vetro
- I sensori di urto e di inclinazione sono configurati nell'app




## Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifica di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



## Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket



## Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite le app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p><b>Conformità agli standard</b></p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) EN 50131-2-8 PD 6662:2017 INCERT (prossimamente) SSF (prossimamente) NFA2P (prossimamente)</p>	<p><b>Compatibilità</b></p> <p><b>Unità centrali</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ripetitori</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Comunicazione con l'unità centrale</b></p> <p><b>Tecnologia di comunicazione</b> Jeweller</p> <p><b>Frequenze di funzionamento</b> 868,0–868,6 MHz</p> <p><b>Raggio di comunicazione</b> fino a 1,200 m In campo aperto</p>	<p><b>Rilevamento</b></p> <p><b>Tipo di sensore</b> 2 × relè reed 1 × accelerometro</p> <p><b>Capacità dei sensori</b> 2 000 000 aperture</p> <p><b>Sensibilità del sensore d'urto</b> 3 livelli Impostabile da PRO o da un utente con diritti di amministrazione nell'app Ajax</p> <p><b>Soglia di attivazione del sensore di inclinazione</b> da 5° a 25° Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p><b>Connessione di un rilevatore di terze parti</b> rilevatore con il tipo di contatto NC (normalmente chiuso)</p>
<p><b>Alimentazione</b></p> <p><b>Batteria</b> 1 × CR123A</p> <p><b>Durata della batteria</b> fino a 5 anni</p> <p><b>Produttore</b> Panasonic</p>	<p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da -10 °C a +40 °C</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 75%</p> <p><b>Classe di protezione</b> IP50</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p><b>Colore</b> bianco, nero</p> <p><b>Dimensioni</b> 103 × 22 × 21 mm</p> <p><b>Peso</b> 37 g</p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>DoorProtect S Plus Jeweller 2 magneti (piccolo e grande) 1 × batteria CR123A (preinstallata) SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Ingresso di connessione del rilevatore esterno Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/](https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems