



Linea di prodotti Baseline

DoubleButton Jeweller

Pulsante di emergenza wireless



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

IP55



Zero falsi allarmi


- Il dispositivo si attiva con la pressione di entrambi i pulsanti
- Conferma dell'allarme premendo due volte entrambi i pulsanti con una pressione breve e lunga in qualsiasi sequenza¹
- Il divisorio in plastica impedisce l'attivazione accidentale
- Nessun falso allarme quando si porta il dispositivo in tasca o in borsa



Jeweller

Comunicazione wireless

- Fino a 1,300 m di comunicazione radio con un hub
- Crittografia per una trasmissione sicura dei dati
- Salto di frequenza impedisce le interferenze e le inibizioni del segnale radio



Facile manutenzione

- Fino a 5 anni di funzionamento con la batteria preinstallata
- Non è richiesta alcuna manutenzione sostanziale



Installazione e configurazione rapida

- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Non è necessario smontare la custodia o installare la batteria
- Facile installazione del dispositivo su una superficie utilizzando la staffa Holder²
- Possibilità di appendere il dispositivo a un portachiavi

Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Conformità agli standard	Compatibilità	Comunicazione con l'hub	Alimentazione
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL2610	Unità centrali Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ripetitori ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Tecnologia di comunicazione Jeweller Raggio di comunicazione fino a 1,300 m In campo aperto Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz In base alla regione di vendita	Durata della batteria Fino a 5 anni Tipo di batteria 1 × CR2032 Preinstallata

Custodia	Installazione	Set completo	
Colore nero, bianco	Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C	DoubleButton Jeweller 1 × batteria CR2032 (preinstallata) Guida rapida	
Dimensioni 47 × 35 × 16 mm	Umidità massima ammissibile fino al 75%		
Peso 17 g			
Classe di protezione IP55			

1 – È possibile confermare un allarme anche premendo due o più dispositivi DoubleButton. In questo caso, non importa se i dispositivi vengono attivati con una pressione breve o lunga.

2 – Holder è la staffa per fissare DoubleButton su una superficie. Holder si vende separatamente.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems