

EK-WL8-IN

Modulo a Singolo Ingresso Wireless

Caratteristiche

- ▶ Certificato EN54-18 e 25
- ▶ Conforme RED
- ▶ Ingresso monitorato
- ▶ Comunicazione wireless bidirezionale
- ▶ Ottimizzazione automatica dell'ampiezza e della frequenza wireless
- ▶ Controllo della rimozione del dispositivo
- ▶ Vita stimata della batteria fino a 10 anni*



Descrizione

Il modulo wireless a singolo ingresso EK-WL8-IN fornisce una soluzione semplice e conveniente per monitorare apparecchiature di terze parti.

Il modulo è inoltre utilizzabile dalla centrale di rivelazione incendio all'interno di logiche di causa effetto ed offre lo stesso livello di flessibilità di un normale modulo indirizzabile cablato. Disponibile scatola posteriore opzionale.

Specifiche tecniche

Codice prodotto	EK-WL8-IN	Disponibile scatola posteriore (back box) EK-BBOX-02
Range frequenza di funzionamento	866 - 870 MHz	
Portata comunicazione (in spazio aperto)	1200 m	
Tipo di modulazione	GFSK	
Canali di frequenza di funzionamento	6	
Potenza max. irradiata	≤ 25 mW	
Tempo tra trasmissioni di segnale wireless	2 minuti	
Temperatura di funzionamento	da - 10 °C a + 55 °C	
Valutazione IP	IP41	
Umidità max. tollerata	95% RH (non-condensante)	
Peso (g) / Dimensioni (mm)	70 / A 109 x L 37 x P 30 senza scatola posteriore	
Alimentazione (Due batterie 3V al litio)	1 x Batteria primaria (CR123A)	1 x Batteria secondaria (CR2032A)
	1.2 Ahr	0.24 Ahr
	8 - 10 anni durata di vita batteria primaria*	3 mesi durata di vita batteria secondaria

Normative e Certificazioni

EN54-18 Dispositivi di ingresso/uscita

EN54-25 Componenti che utilizzano collegamenti via radio



*Dipende dal tipo di utilizzo



Per ulteriori informazioni si prega di visitare www.hochiki.it
 Hochiki Europe (HT) Ltd. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei suoi prodotti di volta in volta senza preavviso. Sebbene sia stato fatto il possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute in questo documento, Hochiki Europe (HT) Ltd non garantisce che siano aggiornate o non contengano errori. Verificare online la versione corrente su store.hochikieurope.com

